

АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-04 ЯМЗ 155 Е5 SCR, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 24+1/84 А, РФ, ИНВ
(А)

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
9750

Тип топлива
Дизель

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53513

 Количество мест
84

Класс
Средний

ОПЦИИ

СИСТЕМА ПОЖАРУТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+
115600.00 ₽

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ 42900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ 190200.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ 58600.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПО 2 ЛИТРА	+ 2300.00 ₹
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	+ 1400.00 ₹
УСТАНОВКА 1-ГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ НА 2Л.	+ 800.00 ₹
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.	+ 700.00 ₹
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1	+ 3400.00 ₹
СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ 200000.00 ₹
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ	+ 176600.00 ₹
USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	+ 80300.00 ₹
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	+ 275400.00 ₹
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	Цена по запросу
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)	+ 444500.00 ₹
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ 1900.00 ₹
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ 20000.00 ₹
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПассажиРОВ (АСМПП)	+ 205000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
9750	2550
Высота, мм	Колесная база, мм
2975	5800

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
автоматическая

КПП
6АКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53513

Экологический класс
Евро-5

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см
5130

Мощность двигателя, кВт.
155

Мощность двигателя, л.с.
211

Крутящий момент, Н*м
780

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

Задняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин
285/70 R19.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;
наружные зеркала заднего вида с
электроприводом и электрообогревом;
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей; электрообогрев переднего
бокового стекла; сигнализатор движения
задним ходом;

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полужакрытого типа / 2 (две
служебные двери по правому борту)

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

15000

Грузоподъемность, кг

6390

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - дисковые

ПРИВОД

Тип привода

4х2

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

Количество мест

84

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Снаряженная масса, кг

8610

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к
тормозным механизмам задних колес

Вид привода

Задний