

АВТОБУС СІТУМАХ 9

ПАЗ-422320-14 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, ГАЗ АВТ., ХАНДЕ, І-2 ДВ., 25+1/77 А, РФ, ИНВ (A)

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой); Синий (1 слой);

Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой); Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой); Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

9750

1 Наименование двигателя

ямз 53504

Класс

Средний

Тип топлива

CNG

2 Количество мест

77

ОПЦИ	И	
тони	1РОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ	+ 42900.00 ₽
CTEK	ЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ 190200.00 ₽
ЦИФЕ	РОВОЙ ТАХОГРАФ	+ 63000.00 ₽
АППА	АРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)	+ 58600.00 ₽
АПТЕ	ЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.	+ 1300.00 ₽
УСТА	НОВКА 2 (ДВУХ) ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПО 2 ЛИТРА	+ 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	+ 1400.00 ₽
УСТАНОВКА 1-ГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ НА 2Л.	+ 800.00₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.	+ 700.00 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1	+ 3400.00 ₽
СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ 200000.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ	+ 176600.00 ₽
USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	+ 80300.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	+ 275400.00 ₽
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	Цена по запросу
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)	+ 444500.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ 1900.00 ₽
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ 20000.00 ₽
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПАССАЖИРОВ (АСМПП)	+ 205000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9750

Высота, мм

3380

Ширина, мм

2550

Колесная база, мм

5800

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

автоматическая

КПП 6**АКПП**

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53504

Тип топлива

CNG

Мощность двигателя, кВт.

154.5

Крутящий момент, Н*м

780

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

5130

Мощность двигателя, л.с.

211

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин 285/70 R19.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; дневные ходовые огни; аудио-аппаратура; сигнализатор движения задним ходом; электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; система информирования пассажиров (автоинформатор, табло, бегущая строка в салоне); кондиционер;

Количество мест

77

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту) Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

MACCA

Полная масса, кг 16000

Грузоподъемность, кг 6250 Снаряженная масса, кг

9750

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Вид привода

Задний

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 г. или 200 000 км.