

**ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ****18**

FB6R41-1020-26-L41-48-00-159

**8 990 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип привода**

4x2

**Тип топлива**

дизель

**Полная масса**

18000

**Количество мест**

1+2

**ХАРАКТЕРИСТИКИ****ДВИГАТЕЛЬ**

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

Экологический класс

евро-5

**ПРИВОД**

Тип привода

4x2

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
барабанные тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 65/ 100/ 85/ 130 мм

Вместимость европаллет, ед.  
18

Объем, м3  
45,4

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
7435x2470x2470

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
7600x2600x2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,45

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
оцинкованная сталь

Покрытие пола  
бакелитовая фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
оцинкованная сталь 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Элементы крепления на полу

-

Гидроборт  
NIULI NL-QB20/110A

Обтекатель  
наличие

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик

-

Прочее  
интегрированное основание

Вид САТ  
Изотермический фургон