

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-25-L60-19-00-000

8 386 000,00 ₽\* ~~8 686 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2Тип топлива  
дизель Полная масса  
18000 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнаванный головной свет

## МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года без ограничения пробега  
  
Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель  
  
Объем двигателя, куб. см  
6.7

Наименование двигателя  
Cummins

Крутящий момент, Н\*м  
956

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                                     | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭПС 80/ 60/ 80/ 80/ 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>14                                       | Объем, м3<br>38,1                                                                                              |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>6234x2468x2474                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>6400x2590x2700                                                        |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,4 |                                                                                                                |

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Температурный режим<br>-20°...+10 °С | Производитель и модель ХОУ<br>TMR T-700 II |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|

## ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 24 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 200 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>нержавеющая сталь | Ручка замка<br>тип Дельта |
| Фиксатор                                           |                           |

нержавеющий, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Прочее  
-

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидравлический борт  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Рефрижератор

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .