

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-76-I27-77-00-202

ВЫГОДА ДО 300 000,00 Р***ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

T Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

⚖ Полная масса
18000

ХАРАКТЕРИСТИКИ**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ****Описание**

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнаванный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
5400x2550x600

КМУ

Тип конструкции КМУ
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
5400

Внешняя высота платформы, мм
600

Внутренняя ширина платформы, мм
2450

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
5305x2450x600

Внешняя ширина платформы, мм
2550

Внутренняя длина платформы, мм
5300

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
13

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
ИНМАН ИМ-150N (Россия)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
8,1/1690

Грузовой момент, т/м
14,3

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
0/6100

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Алюминий

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров
2 ,спереди 2, сзади

Управление работой КМУ
Рычаги управления на колонне

Боковая защита
Алюминиевая

Боковые габаритные фонари
Имеются

Вид САТ
Бортовой с КМУ

Навесное бурильное оборудование
Отсутствует

Освещение
Фара освещения рабочей зоны

Крепление груза
Петли крепления

Дополнительно
Максимальная высота подъема 9,5 м