

## ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-63-I42-89-00-000

ВЫГОДА ДО 300 000,00 ₽\*



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнаванный головной свет

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
10

Кол-во секций  
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утепитель / Толщина утеплителя, мм  
Пенополиуретан 50

Материал внутренней колбы  
Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенки внутренней колбы, мм  
2

Материал внешней обшивки  
Окрашенная сталь

Материал донышков  
Нержавеющая сталь

Материал площаок для обслуживания  
Сталь окрашенная с настилами из рифленого  
алминия

Сечение цистерны  
Чемодан

Задние подкрылки  
Пластиковые

Другое  
В комплекте пенал и рукав пищевой ДУ-50.  
Насос в заднем интегрированном  
термоизолированном отсеке с обогревом от  
Планар

Вид САТ  
Цистерна для пищевых жидкостей